

FICHA TÉCNICA – MINI-RACK DE PAREDE



1- Aplicação:

- Este produto aplica-se a sistemas de cabeamento estruturado, do tipo vertical ou primário, em salas ou armários de distribuição principal. Ou em cabeamento do tipo horizontal ou secundário, em salas de telecomunicações.
- Acessório de uso interno, para fixação em paredes ou outras superfícies planas.
- As condições e locais de instalação devem estar de acordo com as definições da Norma *ANSI/TIA/EIA-569A (Pathway and Spaces)*.

2- Características Construtivas:

- Mini-Rack de altura 3U a 16U (1U = 44,45mm), e largura de 19 polegadas, conforme requisitos da Norma *ANSI/TIA/EIA-310D*.
- Construído com chapas de aço SAE 1010/1020.
- Porta frontal embutida, com visor em acrílico, fecho e chave.
- Laterais, porta e fundo removíveis, com aberturas para ventilação e fecho de engate rápido.
- Plano de fixação móvel, com opção para instalação de plano auxiliar.
- Abertura superior para ventilação, com capacidade para instalação de um ou dois ventiladores.
- Outras dimensões ou configurações sob consulta.
- Pintura epóxi-pó texturizada, conforme tabela de cores a seguir:

CZ	VD	GF	AZ	PT	AM	VM	BR	BG	CZ-M

* Outras cores sob consulta.

NXK Tecnologia Indústria e Comércio Ltda.

www.nxk.com.br

3 – Dimensões:

As dimensões dos Mini-Racks são apresentadas na tabela a seguir:

Modelo	Altura Útil	Altura Externa	Profundidade Externa				
			A	B	C	D	E
3U	133,35	197	300	370	470	570	670
4U	177,80	241	300	370	470	570	670
5U	222,25	286	300	370	470	570	670
6U	266,70	331	300	370	470	570	670
7U	311,15	375	300	370	470	570	670
8U	355,60	420	300	370	470	570	670
10U	444,50	508	300	370	470	570	670
12U	533,40	597	300	370	470	570	670
16U	711,20	775	300	370	470	570	670

Dimensões nominais em mm.

4- Composição do Produto:

- O produto é composto por:
 - Gabinete metálico padrão;
 - Parafusos e buchas para fixação.
- O Mini-Rack é embalado individualmente.

4.1 Opcionais do produto:

- Guia de Cabos Aberto com 1U ou 2U;
- Guia de Cabos Fechado com 1U ou 2U;
- Pannel de Fechamento 1U ou 2U;
- Prateleira Simples;
- Régua de Tomadas, com 4, 6 ou 8 tomadas.

5- Garantia:

- Esta linha de produtos possui garantia de um ano contra eventuais defeitos de fabricação de suas partes ou componentes, contados e comprovados pela data de emissão do comprovante fiscal de venda, com atendimento no próprio local de aquisição.
- Esta garantia não abrange problemas oriundos de instalação inadequada ou uso inapropriado do produto. Sendo conveniente que sua instalação seja executada por pessoal qualificado.
- Para maiores informações sobre o Termo de Garantia do Produto, consultar nosso site www.nxk.com.br.

NXK Tecnologia Indústria e Comércio Ltda.

www.nxk.com.br